



## Опис та призначення

Промисловий некерований комутатор компактного розміру з 5-а портами 10/100/1000T, подвійним живленням та кріпленням для монтажу на DIN-рейку. Комутатор спеціально спроектований та призначений для використання у промислових або вуличних умовах в обмеженому просторі монтажу. Має алюмінієвий захищений (IP40) корпус, компактний розмір 57 x 78 x 25мм, зручний монтаж на DIN-рейку, подвійне (резервне) живлення 7-55VDC, підтримку стабільної роботи у складних промислових умовах -40+75C.

## Технічні характеристики

<b>Назва</b>	<b>NSI-500GMIN</b>
<b>Наявні порти</b>	<b>5 x 10/100/1000BASE-T RJ-45</b>
<b>Режим роботи</b>	<b>Full-Duplex &amp; Half-Duplex</b>
<b>Продуктивність</b>	<b>Пропускна здатність:</b> 10Gbps
	<b>Швидкість пересилання пакетів:</b> 14,88Mbps
	<b>Таблиця MAC адрес:</b> 16K
	<b>Кеш пакетів:</b> 2M
<b>Протоколи</b>	<b>Час затримки:</b> <3ms
	<b>IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3I 10BASE-T; IEEE802.3U</b>
	<b>Розмір та вага:</b> 78мм×57мм×25мм; вага (нетто): 0,2кг
<b>Фізичні характеристики</b>	<b>Кріплення:</b> DIN-рейка, настінний
	<b>Клас захисту:</b> IP40
	<b>Вхідна напруга:</b> подвійне (резервне) живлення 7-60VDC; вбудований захист від зворотнього підключення
	<b>Робоча температура:</b> -40+75C
	<b>Вологість під час роботи:</b> 10% до 90% відносної вологості
<b>Вологість під час зберігання:</b> 5% до 90% відносної вологості	